

DIBOND®

im Ausseneinsatz / for exterior applications/ pour applications extérieures/ para aplicaciones exteriores

Deutsch - DIBOND® spiegel aussen

Für das Produkt DIBOND® spiegel aussen wird ein höchstwitterungsbeständige transparente Nanobeschichtung eingesetzt. Bei fachgerechter Verarbeitung und Reinigung kann bei Display-Anwendungen unter mitteleuropäischen Klimabedingungen von einer mindestens 2-jährigen Beständigkeit unter Wahrung des Spiegeleffekts ausgegangen werden.

English – DIBOND® mirror exterior

DIBOND® mirror exterior has a weather resistant transparent nano coating. When used in display applications and in accordance with our handling, cleaning and fabrication recommendations, we expect this product to experience no obvious surface character change of the mirror effect for a period of no less than 2 years. This statement is valid for installations within Europe.

Français – DIBOND® miroir extérieur

Nous utilisons pour le produit DIBOND® miroir extérieur une couche de revêtement nano transparente. Pour les applications Display en climat européen, il nous est donc possible d'estimer à au moins 2 ans la stabilité de l'aspect de surface miroir (sous réserve d'un façonnage et nettoyage appropriés).

Español – DIBOND® espejo exterior

Utilizamos para el DIBOND® espejo exterior un revestimiento nano transparente. Para las aplicaciones de Display en clima europeo se puede estimar una estabilidad del aspecto espejo de un periodo no inferior a 2 años, si la manipulación y la limpieza corresponden a nuestras recomendaciones.

